

## Sous-couche ignifugée et isolante phonique

- Classe d'incendie: B<sub>fl-s1</sub>
- Haute capacité de nivellement
- Écologique
- Seulement 3 mm d'épaisseur
- Installation simple & rapide

GreenFloor® est une sous-couche ignifugée et isolante phonique qui peut être utilisée sous une large gamme de systèmes de préparation de sous-plancher Unifloor à pose rapide.

Elle s'adapte parfaitement à Jumpax® CP (panneau lié de ciment), notre système de dalles de remplacement de chape.

Cette combinaison offre une isolation phonique plus que satisfaisante dans de nombreuses situations, par exemple lorsqu'elle est posée sur un plancher de séparation en bois.

GreenFloor® est composée de laine pure et est donc parfaitement écologique.



# SPÉCIFICATIONS PRODUIT

## DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	158.000
Épaisseur/tolérance (mm)	3 / ± 0.2
Dimensions (cm)	100 x 2500
Matière première	Laine de mouton/Polyester
Couleur	Gris/Marron
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	0.250
Poids par rouleau (kg)	6.3
Densité (kg/m <sup>3</sup> )	100
Classe d'incendie (selon EN13501: 2007)	
Test à nu depuis le haut	B <sub>fl-s1</sub>
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K)	0.40
Valeur R de la résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0.123
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)	
TOG	1.2
Isolation acoustique basée sur R <sub>w</sub> = 53 dB (selon ISO 717-1-2013)	
en combinaison avec Redupanel®	R <sub>w</sub> = 57 dB (+ 4 dB de réduction)
en combinaison avec Jumpax® CP	R <sub>w</sub> = 58 dB (+ 5 dB de réduction)
Réduction des bruits d'impact sur le plancher en bois (selon ISO 10140-3 2010 base de 65 dB)	
en combinaison avec Jumpax® CP	12 dB ΔL <sub>n</sub>
en combinaison avec Redupanel®	10 dB ΔL <sub>n</sub>
Teneur en formaldéhyde	E-1

## APPLICATION

GreenFloor® est une sous-couche ignifuge et acoustique, qui peut être utilisé sous Jumpax® CP et Redupanel®.

**GREEN  
FLOOR**

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

## ROULEAU

# 25 m<sup>2</sup>

• Largeur 100 cm

Épaisseur 3 mm

## CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation présent

Contenu de la

palette

6 rouleaux / 150 m<sup>2</sup>

Dimensions de la

palette (lxlxh)

1200 x 800 x 1250 mm

Poids de la palette 63 kg



Scanner le code  
QR pour plus  
d'informations sur  
GreenFloor®!

Veuillez consulter [www.unifloor.nl/fr](http://www.unifloor.nl/fr) pour les informations les plus récentes.