

Marathon
PREMIUM

Systeme rapide et acoustique de preparation de sol pour vinyles et LVT

- Réduction du bruit à l'impact
- En combinaison avec la LVT, LVT click ou Cushion vinyl, la réduction de l'impact sonore est de 21 dB ΔL_w *
- Sous-plancher parfaitement stable
- Convient aux dalles de moquette pour un usage commercial
- TOG - 1.6

Marathon Premium est un système de sous-plancher facile à installer qui crée une surface super lisse pour un collage immédiat de la LVT. Marathon Premium est un système d'égalisation à sec pour les supports en bois et tous les types de dalles en béton. Ce système de sol rapide est idéal pour les LVT à cliquer, les LVT en vinyle souple et les dalles de moquette.

Le système se compose d'un panneau supérieur et d'un panneau inférieur, tous deux équipés d'une colle interactive. Les planches sont très faciles à installer à l'aide des instructions de montage. Cela crée la surface la plus

parfaite possible pour vos revêtements de sol. Marathon Premium est également très bien adapté aux appartements. Marathon Premium, en combinaison avec la LVT, la LVT click ou le vinyle, répond aux exigences de la réglementation sur la construction, avec une réduction de l'impact sonore de 21 dB ΔL_w .

Cette amélioration a été obtenue sur un sol en béton avec une chape rapportée.

Une feuille de polyéthylène doit être utilisée sous ce produit comme barrière contre l'humidité.

* Dans une situation de chape flottante, la réduction du bruit du plancher supérieur composé dépend toujours de la réduction du bruit d'impact du système de chape flottante en place.



Pour nous, chez Unifloor, l'utilisation de bois certifié FSC® est très importante. Une utilisation de la forêt appropriée sur le plan environnemental et social signifie que la productivité, la biodiversité et les processus écologiques de la forêt sont maintenus pendant la récolte du bois. En utilisant du bois FSC, nous contribuons à promouvoir une gestion responsable des forêts. C'est pourquoi Unifloor utilise uniquement des matières premières provenant de sources certifiées FSC.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Marathon[®]
PREMIUM

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	160.250
Épaisseur/tolérance (mm)	8 / ± 0.2
Dimensions (cm)/tolérance (mm)	560 x 790 / ± 1
Matière première	XPS/MDF

Couleur Naturel/Vert

Poids au m ² (kg)	2,95
Poids par colis (kg)	13
Densité (kg/m ³)	370
Humidité (%)	4-10
Dilatation après 24 heures dans l'eau, max. (%)	< 45

Classe d'incendie

(selon EN13501: 2007)

Test à nu depuis le haut

Avec 2 mm LVT mesuré depuis le haut

E_{fl-s1}
B_{fl-s1}

Valeur R de la résistance thermique (m².K/W)

(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)

TOG

0.16

1.6

Résistance la flexion (kg/cm²)

(selon EN 310)

> 40

Résistance à la compression (kPa)

(selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm)

401

Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton

(selon ISO 10140-3 2010)

en combinaison avec 3 mm cushion vinyl

en combinaison avec 5 mm LVT Rigid click

en combinaison avec 3 mm LVT

21 dB ΔL_w

21 dB ΔL_w

21 dB ΔL_w

Teneur en formaldéhyde

Certifié FSC

Norme EPLF

E-1

FSC C154437

Satisfait au minimum

Norme EPLF

Satisfait au minimum

Norme MMFA

Norme MMFA

APPLICATION

Système de préparation rapide et acoustique du support pour LVT, Click LVT et Cushion Vinyl. Marathon Premium peut également être utilisé dans les projets de collage de dalles de moquette.

CONTENU DU COLIS

10/10

- 10 panneaux inférieurs et 10 panneaux supérieurs
- 560 x 790 mm
- 4.42 m²

Épaisseur 8 mm

CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation présent

Contenu de la

palette

24 colis / 106.17 m²

Dimensions de la

palette (lxlxh)

1200 x 800 x 1180 mm

Poids de la palette

337 kg



Scanner le code QR pour plus d'informations sur Marathon Premium[®]!

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour les informations les plus récentes.

