Sound)))Killer®

Sous-couche acoustique spéciale pour parquet contrecollé

- **Réduction du bruit d'impact: 21 dB ΔL w ISO 10140-3:2010**
- **Haute capacité de nivellement**
- **Bonne isolation thermique**
- **Plus facile à mettre en place**
- **Produit 100 % naturel**

Soundkiller® est spécialement conçu pour la pose flottante de parquet contrecollé et des planches de bois 2 couches.

Soundkiller® a fait l'objet de tests intensifs par des organismes indépendants internationaux accrédités de renom et répond aux exigences des différentes Réglementations du Bâtiment à l'échelle internationale. Il réduit la transmission du bruit d'impact de 21 dB ΔL_w conformément à la norme européenne EN-ISO 140-8 / 717-2, la plus récente et la plus stricte. Pour obtenir une telle amélioration sur un plancher béton, une dalle est apposée*.

Soundkiller® est non seulement la solution idéale et le système de sous-couche le plus performant en termes d'isolation phonique pour l'installation flottante de parquet contrecollé, mais contribue également à rallonger la durée de vie de votre revêtement de sol fini. Il est très simple à mettre en place. De plus, le produit est à base de bois pur naturel de pin et de sapin et peut ainsi être totalement recyclé de façon plus respectueuse de l'environnement.

Soundkiller® fournit également une parfaite isolation phonique, ainsi qu'une capacité de nivellement unique allant jusqu'à 3 mm. Grâce à toutes ces caractéristiques performantes et à son encombrement limité de seulement 15 mm, Soundkiller® s'avère être le système de sousplancher idéal pour l'installation flottante de planchers en bois d'ingénierie. Soundkiller® est certifié FSC®.

*** En cas de systèmes de support flottants, le coefficient de réduction du bruit du revêtement de sol fini sera toujours tributaire de la réduction du bruit d'impact affichée par le plancher existant.**

FSC
www.fsc.org
FSC® C164437
The mark of responsible forestry

Pour nous, chez Unifloor, l'utilisation de bois certifié FSC® est très importante. Une utilisation de la forêt appropriée sur le plan environnemental et social signifie que la productivité, la biodiversité et les processus écologiques de la forêt sont maintenus pendant la récolte du bois. En utilisant du bois FSC, nous contribuons à promouvoir une gestion responsable des forêts. C'est pourquoi Unifloor utilise uniquement des matières premières provenant de sources certifiées FSC.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Sound)))Killer®

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	135.100
Épaisseur/tolérance (mm)	15 / ± 0.2
Dimensions (cm)/tolérance (mm)	590 x 860 / ± 1
Matière première	and fir tree wood /paper
Couleur	Naturel
Poids au m² (kg)	4.0
Poids par colis (kg)	16.5
Densité (kg/m³)	260
Humidité (%)	7-10
Dilatation après 24 heures dans l'eau, max. (%)	< 50
Classe d'incendie (selon EN13501: 2007) Test à nu depuis le haut	F_{fl-s1}
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K)	57.9
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) (selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)	0.28
TOG	2.8
Résistance à la flexion (kg/cm²) (selon EN 310)	> 18
Résistance à la compression (kPa) (selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm)	116
Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton (selon ISO 10140-3 2010) en combinaison avec 15 mm engineered wood	21 dB ΔL_w
Teneur en formaldéhyde	E-1
Certifié FSC	FSC C154437
Norme EPLF	Satisfait au minimum Norme EPLF
Norme MMFA	Satisfait au minimum Norme MMFA

APPLICATION

Sous-couche isolante phonique haute performance pour sol stratifié.

CONTENU DU COLIS

8

- **Panneaux**
- **590 x 860 mm**
- **4.06 m²**

Épaisseur 15 mm

CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation présent

Contenu de la palette	30 colis / 121.77 m²
Dimensions de la palette (lxlxh)	1200 x 860 x 2000 mm
Poids de la palette	500 kg

Scanner le code QR pour plus d'informations sur Soundkiller®!

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour les informations les plus récentes.

unifloor UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.fr

@2021 Unifloor B.V. Tous droits réservés.

LF_Soundkiller_21v01FRA